

DICHIARAZIONE

La CLAM Soc. Coop., dichiara che tutti i prodotti sotto elencati, hanno un rendimento termico, in condizioni di regime, misurato con metodo diretto non inferiore al 70% (Articolo 1-lettera g- D.M. 15.02.1992).

FAVILLA 5.84 C. XL 405 mc/h.	<input type="checkbox"/>	FAVILLA 5.84 F.R. XL 700 mc/h.	<input type="checkbox"/>	FAVILLA 5.85 S.D. XL 700 mc/h.	<input type="checkbox"/>
FAVILLA 5.89 B.F.XL 405 mc/h.	<input type="checkbox"/>	FAVILLA 5.94 P. XL 700 mc/h.	<input type="checkbox"/>	FAVILLA PIVOT V.P.	<input type="checkbox"/>
FAVILLA PIVOT V.T.	<input type="checkbox"/>	STUFA VIENNA	<input type="checkbox"/>	STUFA PARIGI	<input type="checkbox"/>
STUFA LONDRA	<input type="checkbox"/>	STUFA VENEZIA	<input type="checkbox"/>	STUFA NEW YORK	<input type="checkbox"/>
STUFA TIME	<input type="checkbox"/>	STUFA ELEGANCE	<input type="checkbox"/>	STUFA PULSAR	<input type="checkbox"/>
STUFA OSLO	<input type="checkbox"/>	STUFA CALDAIA NIAGARA	<input type="checkbox"/>	CALDAIA VITTORIA	<input type="checkbox"/>
STUFA CALDAIA MOLINA	<input type="checkbox"/>	PRATICO SILVER	<input type="checkbox"/>	PRATICO 490	<input type="checkbox"/>
PLASMA 850 XL	<input type="checkbox"/>	PLASMA 750 XL	<input type="checkbox"/>	TERMOFAVILLA T/75 D	<input type="checkbox"/>
TERMOFAVILLA T/85 D	<input type="checkbox"/>	TERMOFAVILLA T/PAN	<input type="checkbox"/>	TERMOFAVILLA T/75 D angolare DX o SX	<input type="checkbox"/>
TERMOFAVILLA T/85 D angolare DX o SX	<input type="checkbox"/>	ENERGY 75	<input type="checkbox"/>	ENERGY 85	<input type="checkbox"/>
CALORSYSTEM MOD.620	<input type="checkbox"/>	CALORSYSTEM MOD.690	<input type="checkbox"/>	CALORSYSTEM MOD.720	<input type="checkbox"/>
CALORSYSTEM MOD.730 S.D.	<input type="checkbox"/>	CALORSYSTEM MOD.760	<input type="checkbox"/>		

La presente viene rilasciata secondo gli usi consentiti dalla Legge.